


ITX-B670_I526L VER:1.3 (6300U)



ITX-B670_I526L VER:1.3 主板正面图



ITX-B670_I51226L VER:1.3 主板 IO 图



ITX-B670_I51226L VER:1.3 主板侧面图

产品型号	ITX-B670_I526L VER:1.3 (6300U)
处理器	集成Intel®I5-6300U 2.4GHz双核四线程处理器,TDP 15W 可兼容Intel® Skylake-U/Kabylake-U Pentium/Celeron/I3/I5/I7低功耗处理器
芯片组	SOC
内存	2*DDR3L SODIMM内存插槽,支持1600MHz内存,最大支持16GB
显示	集成Intel® Iris® Graphics550,支持DirectX 12, OpenGL 4.5,支持4K 1*VGA接口,支持的最高分辨率为: 1920X1200@60Hz 1*HDMI1.4接口,支持的最高分辨率为: 4096X2304@24Hz 1*支持双通道24bit LVDS接口 1* EDP, 与LVDS通过跳冒二选一
网络	2* 8111H千兆网卡,支持网络唤醒、PXE功能
存储	2* SATA3.0硬盘接口,传输速度可达6Gbps 1* MSATA插槽, 支持Intel协议的SSD固态硬盘,传输速度可达6Gbps
音频	集成ALC662 6声道高保真音频控制器,支持MIC、Line_out、功放 支持功放4 Ω 3W喇叭
扩展插槽	1* Mini-PCIE插槽,支持WIFI/4G模块
背板I/O接口	2* USB3.0接口 1* HDMI接口 1* DB15 VGA接口 2* RJ45 千兆网络接口 1*Line-out(绿色), 1*MIC(红色) 1*DC12V电源 支持12V电源输入输出 1* 清CMOS按钮(预留)
内置I/O接口	1* JVGA1接口 1*12pin(与DB15同信号) 1* JHDMI接口 2*8pin(与HDMI接口同信号) 1* LVDS接口 2*15pin,支持双通道24bit

- 1*LVDS背光供电接口 1*6pin
- 1* EDP接口（黄色）2*15pin, 与LVDS通过跳冒二选一,默认LVDS
- 6*RS232串行接口 ,其中COM2/3支持RS485/422功能
- 6* USB2.0接口 2*5pin
- 1* 前置音频接口 2*5pin
- 1* 前面板开关按钮和指示灯接口 2*5Pin
- 2* 硬盘供电接口 1*4pin
- 1* 功放接口 1*4pin
- 1* PS/2键盘鼠标接口
- 1* 4pin DC电源接口(可做12V输入输出电源接口)
- 1* SIM卡插槽

风扇接口	1*4pin CPU智能风扇接口, 1* 3pin系统风扇接口
GPIO	支持4路输入输出GPIO
BIOS	64Mb Flash ROM
看门狗	支持硬件复位功能(256级, 0~255秒)
电源类型	采用DC 12V电源供电
操作系统	Windows 7 , Windows 8 , Windows 10 , Linux
工作温度	-10℃~60℃
储存温度	-20℃~70℃
工作湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
尺寸	170mm x 170mm

订购信息

NO.	Model	Processor	Frequency	Memory	VGA	HDMI	LVDS	EDP	LAN	USB	COM	485/422	Power
1	ITX-B670_1526L VER:1.3(6300U)	I5-6300U	2.4G	2*SODDR3L	1	1	2ch/24Bit	1	2*8111H	8	6	2	DC12V