

Q86M3 VER:1.0 规格表



Q86M3 VER:1.0 正面图



Q86M3 VER:1.0 IO 图



Q86M3 VER:1.0 侧面图

产品型号	Q86M3 VER:1.0
处理器	支持LGA1150架构的4th Intel Celeron/Pentium/Core i3/i5/i7处理器
芯片组	Intel Q85高速芯片组
内存	2* DDR3 DIMM内存插槽,支持双通道1600/1333/1066MHz内存,最大支持16GB
显示	集成Intel® HD Graphics图形控制器,1*VGA接口和2*HDMI1.4接口 支持单独显示、双显模式、扩展模式
网络	2* Intel I210AT千兆网卡,支持网络唤醒、PXE功能
存储	2* SATA 3.0硬盘接口,SATA接口传输速度可达6Gbps 1* MSATA固态硬盘接口,传输速度可达6Gbps
音频	集成ALC888S 7.1+2声道高保真音频控制器,支持Mic、Line out、Line-in
扩展插槽	1* PCIE2.0 x16 1* PCE2.0 x4 2* PCI 1* Mini-PCIE插槽, WiFi(可选配TPM-4COM扩展4串口, 需搭配对应BIOS)
背板I/O接口	1* PS/2键盘鼠标接口 1* VGA显示接口 1* HDMI显示接口 2* RS232串口,支持第9pin带电功能, 支持RS485/422功能 2* USB 2.0接口 4* USB 3.0接口 2* RJ-45 千兆网络接口 1* Line out接口(绿色)、1* MIC接口(红色)、1* Line-in(蓝色)
内置I/O接口	4* RS232串口,2*5pin 排针 1* JVGA接口 1*12pin排针,与外置VGA同信号 1* JHDMI接口 红色2*8pin 排针 1* PS/2键盘鼠标接口 1*6pin 红色排针 1* LPT打印口 2*13pin 排针 1* 前置音频接口 2*5pin 排针 4* USB 2.0接口 2*5Pin 排针

- 1* USB2.0接口 USB TYPE A
- 1* 前面板功能按钮和指示灯接口 2*5pin 排针
- 1* 24pin ATX电源输入接口
- 1* 8pin ATX电源输入接口
- 风扇接口** 2*4pin CPU智能风扇接口, 2* 4pin系统智能风扇接口
- GPIO** 支持4路输入输出GPIO功能
- BIOS** 64Mb Flash ROM
- 看门狗** 支持硬件复位功能(256级, 0~255秒)
- 操作系统** Windows 7/ 10 /Linux
- 电源类型** 24Pin ATX电源供电
- 工作温度** -10℃~60℃
- 储存温度** -20℃~70℃
- 工作湿度** 5~90%相对湿度,无冷凝
- 尺寸** 245mm x 220mm

订购信息:

No.	Model	Processor	Southbridge	Memory	VGA	HDMI	LAN	USB	COM	RS485/RS422	Power
1	Q85M3 VER:1.0	LGA1150	Q85	2*DDR3	1	2	1*I211AT 1*I219V	11	6	COM1/COM2	ATX
2	Q86M3 VER:1.0	LGA1150	Q85	2*DDR3	1	2	2*I210AT	11	6	COM1/COM2	ATX